

#### TECHNICAL SHEET

<b>Konstrukce</b> <b>Construction</b>	spodní vrstva překližka (bříza/eukalyptus) + nášlapná vrstva z rostlého dřeva bottom layer plywood (birch/eukalyptus) + toplayer of solid wood
<b>Rozsah použití</b> <b>Range of use</b>	podlahovina určená pro dokončení pochůzných ploch interiéru budov v obytných a komerčních prostorách Floor intended for finalization of walking areas in interiors, in residential and commercial areas
<b>Dřeviny</b> <b>Wood species</b>	americký ořech (American walnut), americká třešeň (American cherry), doussie, Ebonia wood, iroko, jatoba, merbau, sibiřská bříza (Siberian birch), teak, tigerwood
<b>Celková tloušťka</b> <b>Total thickness</b>	12/14/15 mm
<b>Tloušťka nášlapu</b> <b>Thickness of top layer</b>	3,0 – 4,0 mm
<b>Šířka</b> <b>Width</b>	120 – 189 mm
<b>Délka</b> <b>Length</b>	900 – 1810 mm
<b>Balení</b> <b>Package</b>	kartonové krabice pasteboard boxes
<b>Použité lepidlo</b> <b>Type of glue</b>	Dynea
<b>Povrchová úprava</b> <b>Finishing</b>	surový stav, UV lak, přírodní olej, kartáč + UV lak unfinished, UV lacquered, oxidative oil, brushed + UV lacquered
<b>Použitý druh laku/oleje</b> <b>Type of lacquer/oil</b>	UV lak – povrch bez kartáče – 5 vrstev základního + 2 vrstvy finálního; kartáčovaný povrch – 5 vrstev základního + 2 vrstvy finálního – značka Jetecoat; přírodní olej – 2 vrstvy – značka Jetecoat UV lacquer – not brushed surface – 5 priming layers + 2 finish layers; brushed surface – 5 priming layers + 2 finish layers – Jetecoat; natural oil – 2 layers - Jetecoat
<b>Druh spoje</b> <b>Type of joint</b>	pero/drážka nebo 2G klik tongue/groove or 2G click
<b>Fáze</b> <b>Bevel</b>	mikrofáze na všech stranách microbeveled on all sides
<b>Vlhkost nášlapu</b> <b>Moisture content</b>	8 – 10%