

Oil Care [Pečující balzám na olej] lze používat pro údržbu všech olejovaných dřevěných povrchů a je zvláště vhodný pro pravidelnou údržbu olejovaných dřevěných podlah.

- **Jednoduchá aplikace jak pro ruční, tak i pro strojové ošetření**
- **Rychleschnoucí**
- **Šetrný vůči životnímu prostředí při použití uvnitř budov**
- **Pro občasnou údržbu**
- **Certifikát IBR**



## Oblast použití

Pro všechny olejem ošetřené dřevěné povrchy – je jedno, zda jsou ošetřeny oxidačním nebo UV olejem (továrně olejované povrchy). Oil Care, Natural [Pečující balzám na olej, přírodní] je vhodný pro tmavé dřevo, zatímco Oil Care, White [Pečující balzám na olej, bílý] je vhodnější pro světlejší druhy dřeva, případně pro louhem ošetřené dřevo, jako je borovice, jasan nebo dub, aby se zachoval a zvýraznil světlý odstín.

## Použití

Příprava	Podlahu vyčistěte 125 ml Intensive Wood Cleaner [Intenzivního čističe] WOCA smíchaném v 5 litrech vody. Podlahu nechte schnout minimálně 8 hodin, dokud povrch zcela nezaschne. Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu dřeva s lakem.
Úprava	Kanýstr důkladně protřepejte. Naneste tenkou vrstvu Oil Care [Pečujícího balzámu na olej] a bílým padem, bavlněným hadrem nebo podlahářskou bruskou (u velkých ploch) ho zapracujte, dokud nebude povrch dostatečně nasycený a sjednocený. Podlaha by neměla být mokrá a na povrchu by neměly být zbytky balzámu. Pokračujte po malých plochách, dokud celý povrch nedokončíte.

## Doba schnutí

Lehké používání	1-2 hodin
Plně vytvrzeno	24 hodin
Poznámka	Prvních 24 hodin povrch nevytírejte vodou.



Oil Care

**Oživující přípravek na dřevo s olejem na vodní bázi**

Technický údajový list

18.02.2020 – p. 2/2

## Technické údaje

Hustota	1
Hodnota pH	7,5-8,5
Spotřeba	30-40 m <sup>2</sup> /L
Barvy	Přírodní a bílý
Skladování	Skladujte bezpečně, mimo dosah dětí. Nevystavujte účinkům tepla (např. slunečnímu svitu) Skladujte v prostorech chráněných před mrazem.
Bezpečnostní označení	Hadry nasákle olejem a prachem po broušení se mohou lehce samy vznítit. Hadry/prach po broušení namočte do vody a skladujte v hermeticky uzavřených nádobách, následně zlikvidujte.
TOL	Tento výrobek obsahuje 1 g VOC/L. Mezní hodnota je 140 g VOC/L [kat. A/i].
Balení	1 L

## Údržba a související výrobky

Týdenní čištění	Natural Soap (Mýdlo na olejované podlahy), #511025A
Měsíční péče	Oil Refreshing Soap (Refreshers), #511225A
Opětovné olejování	Maintenance Oil (Pečující olej), #527325AA Maintenance Gel (Pečující gel), #527802A
Související výrobky	Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551525A
Nářadí	Bavlněný leštící pad, #596061

## Kontakt

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenesí žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovár, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.*