

Maintenance Oil [Pečující olej] lze používat pro údržbu všech oxidačně olejovaných dřevěných povrchů a je zvláště vhodný pro pravidelnou údržbu olejovaných dřevěných podlah. Lze jej aplikovat ručně pomocí lešticího kotouče a strojně [podlahy větší než 8-10 m²].

- **Zvyšuje odolnost podlahových povrchů**
- **Zvýrazňuje lesk a strukturu dřeva**
- **Dává dřevu krásný vzhled a prodyšný povrch**
- **Certifikát IBR**



Oblast použití

Pro péči a údržbu všech dřevěných povrchů ošetřených oxidačním olejem, zejména podlah.

Použití

Příprava	Teplota podlahy a teplota v místnosti by se měla pohybovat mezi 15-35°C. Je potřeba, aby během nanášení a schnutí oleje bylo zajištěno dostatečné větrání místnosti, např.: otevřená okna, dveře atd. Vyčistěte podlahu Intensive Wood Cleaner [Intenzivním čističem] WOCA. Podlaha musí schnout minimálně 8 hodin. Podlaha musí být zcela suchá. Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu povrchu s výrobkem.
Úprava	Obsah obalu důkladně promíchejte. Nanášejte cca. 100 ml na každých 4 m ² pomocí padu, válečku s krátkými štětinami, bavlněného hadříku anebo v případě velkých ploch - leštičkou. Dávejte pozor, abyste Maintenance Oil [Pečující olej] beze zbytku vetřeli do dřeva, leštěte tak dlouho, dokud dřevo nebude nasycené a mít jednotný vzhled. Před zahájením olejování jiné části povrchu vytřete podlahu do sucha čistým bavlněným hadrem, na povrchu nesmí zůstat nadměrné množství oleje. Tímto způsobem nanášejte olej na celou plochu podlahy.
Poznámka	Během prvních 48 hodin, kdy olej vytvrzuje, podlahu nečistěte, ani ji nevystavujte působení vody.

Doba schnutí

Doba schnutí při strojním leštění	4 hodin při 20°C
Doba schnutí při ručním leštění	24-48 hodin při 20°C
Plně vytvrzeno	48 hodin při 20°C

Technické údaje

Báze	Složky rostlinných olejů
Hustota	0,80-0,90
Obsah sušiny	Přibližně 50 %
Trvanlivost	3 roky
Teplota nanášení	+ 15-25°C
Spotřeba	30-40 m ² /L, v závislosti na druhu a povrchu dřeva.
Barvy	5 barev
Čištění nářadí	Solvent (Ředidlem) WOCA nebo terpentýnem.
Skladování	+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí být vystaveno působení tepla (např. slunečnímu světlu). Skladujte při teplotách nad bodem mrazu.
Bezpečnostní označení	Hadry nasákle olejem a prachem po broušení se mohou lehce samy vznítit. Hadry/prach po broušení namočte do vody a skladujte v hermeticky uzavřených nádobách, následně zlikvidujte.
TOL	Tento výrobek obsahuje maximálně 490 g VOC/L. Mezní hodnota je 700 g VOC/L [kat. A/f (OB)].
Balení	1 a 2,5 L
Migrační test nežádoucích materiálů	EN 71-3:2013
Schválení	Dánská certifikace pro použití ve vnitřním prostředí budov IBR, TVOC28/A+

Údržba a související výrobky

Týdenní čištění	Natural Soap (Mýdlo na olejované podlahy), #511010
Měsíční péče	Oil Refreshing Soap (Refreshers), #511210
Opětovné olejování	Master Colour Oil (Olej Colour), #522055
Související výrobky	Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551510A
Nářadí	Váleček, vlas 4 mm, #88004 Rukojeť natíracího válečku, 25 mm, #599650 Teleskopická tyč, #599651

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværevej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenesí žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovár, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.